

Обратный клапан поворотный межфланцевый «Гранлок» серии ЗОП

Применение

Для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую и холодную воду, нейтральные среды. Клапан предназначен для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

Установка

Клапан устанавливается между фланцами и зажимается болтовыми соединениями фланцев. Клапан применяется только для горизонтального трубопровода, при этом направляющая-индикатор положения должна находиться в верхней точке (части). При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

Технические характеристики

Максимальная температура	110 °С
Максимальное давление	1,6 МПа
Присоединение	межфланцевое

Спецификация DN 40–100

1. Корпус	Сталь с гальваническим покрытием
2. Тарелка	Сталь с гальваническим покрытием
3. Уплотнительное кольцо	EPDM
4. Пружинное кольцо	Нерж. сталь 12X18H10T
5. Прокладка на корпусе	EPDM
6. Направляющая-индикатор положения	Сталь оцинкованная

Спецификация DN 125–300

1. Корпус	Сталь с гальваническим покрытием
2. Тарелка	Сталь с гальваническим покрытием
3. Фиксирующие винты	Оцинкованная сталь
4. Прокладка на корпусе	EPDM
5. Уплотнительное кольцо	EPDM
6. Направляющая-индикатор положения	Оцинкованная сталь

Основные параметры

DN, (мм)	Размеры, (мм)	Масса, (кг)
----------	---------------	-------------



	n	DN прохода	S	
40	95	22	15	±0,8
50	109	30	15	1,0
65	130	41	17	1,6
80	144	50	17	2,0
100	164	75	17	2,6
125	195	92	18	3,9
150	220	120	20	5,6
200	276	160	25	10,6
250	330	200	25	15,2
300	374	225	30	23,8

Примечание: по запросу клапаны поставляются с комплектом ответных фланцев.

Диаграмма перепада давления

